




## Spezifikationen

Leistung	700W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/2x/-
PCI-Express 6+2Pin	-
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	6x
S-ATA	2x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
Lüftergröße	4x 40mm
Lüftersteuerung	Auto.
Redundant	•
Schutzmechanismen	OVP, SCP, OPP, OCP, OTP
MBTF	Durchschnittlich 10000 Std.
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	84/150/190mm
Nettogewicht	3,69Kg
Bruttogewicht	4,09Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/4
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	99997230
EAN-Code	4260455642286
Features	Zweifarbige LED-Statusanzeige pro Modul Akustisches und visuelles Alarmsignal bei einem Modulausfall und Lüfterfehler Schalter für Reset und Kabel für Alarm-LED TTL-Ausgang zur Fehlersignalisierung an kompatiblen Backplanes oder Mainboards

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

## Kabelkonfiguration



## Effizienz (min.)

PFC ab 10% Last <0,8, ab 20% Last <0,9	Volllast (100%)	Normallast (50%)	Leichtlast (20%)
115VAC	86%	90%	88%
230VAC	87%	92%	89%

AC INPUT	VOLTAGE		CURRENT			FREQUENCY
		100-240V		10A Max.		
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb	Max. 700W
	30A	30A	58A	1A	3A	

Achtung: +5V & +3.3V kombiniert max. 200W