

Wichtigste Eigenschaften

- UWQHD-Auflösung
- 1500R Curved Bildschirm
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz
- 5W Stereolautsprecher
- Integrierte Dockingstation mit USB Typ-C und Ethernet



Produktübersicht

Der ViewSonic VG3456C ist ein curved 34-Zoll-Monitor mit UWQHD-Auflösung (3440 x 1440) und Eye ProTech-Technologie, die für eine beeindruckende Bildqualität und verbesserten Augenkomfort sorgt. Er eignet sich perfekt für Multitasking und Produktivität und wird mit der integrierten Software vDisplay Manager geliefert, mit der Sie die Anzeigeanordnungen anpassen und Shortcuts über die Bildschirmsteuerung zuweisen können. Mit USB-C- und Ethernet-Konnektivität dient dieser Docking-Monitor als kompletter Hub für Lade-, Daten-, Netzwerk- und Peripheriegeräte, was das Kabelmanagement vereinfacht und das Durcheinander reduziert. Darüber hinaus können Sie den Monitor neigen, schwenken und in der Höhe verstellen, um ihn an jede Einrichtung und jeden Arbeitsablauf anzupassen, was für ergonomische Flexibilität sorgt.



- | | |
|---|---------------------|
| 1. Lautsprecher | 7. Ethernet(RJ45) |
| 2. Menütasten | 8. USB 3.2 Upstream |
| 3. USB 3.2 Downstream*2 | 9. USB Typ-C |
| 4. VESA-kompatibel(Wandhalterung
100x100 mm) | 10. DisplayPort |
| 5. Audioausgang | 11. HDMI*2 |
| 6. USB 3.2 Downstream*2 | 12. Stromanschluss |

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com



DISPLAY

Bilddiagonale:	34
Sichtbare Fläche:	34
Panel Typ:	VA Technology
Auflösung:	3440 x 1440
Auflösung Typ:	UWQHD (UltraWide QHD)
Statischer Kontrast:	3.000:1 (typ)
Dynamischer Kontrast:	80M:1
Lichtquelle:	LED
Helligkeit:	400 cd/m ² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Seitenverhältnis:	2024-05-06
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)
Krümmung:	1500R
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100
Low Blue Light:	Software solution
Flimmerfrei:	Yes
Color Gamut:	NTSC: 75% size (Typ) sRGB: 106% size / 99% coverage (Typ)
Pixelgröße:	0.232 mm (H) x 0.232 mm (V)
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

KOMPATIBILITÄT

PC Auflösung(max):	3440x1440
Mac® Auflösung (max):	3440x1440
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested
Mac® Auflösung (min):	3440x1440

ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Type A Down Stream:	4
USB 3.2 Type B Up Stream:	1
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (98W power charger)
3,5mm Audio Ausgang:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)
Ethernet LAN (RJ45):	1

AUDIO

Interne Lautsprecher:	5Watts x2
-----------------------	-----------

ENERGIE

Eco Modus (sparen):	32.29W
Eco Mode (optimized):	35.21W
Verbrauch (typisch):	38.53W
Verbrauch(max):	46.72W
Eingangsspannung:	AC 100-240V
Stand-by:	0.3W
Netzteil:	Internal Power Supply

ZUSÄTZLICHE HARDWARE

Kensington Lock Slot:	1
Cable Organization:	Yes

STEUERUNG

Physikalische Tasten:	Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)
Bildschirmenü (OSD):	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%

MONTAGE

VESA kompatibel:	100 x 100 mm
------------------	--------------

EINGANGSSIGNAL

Frequenz Horizontal:	15 ~ 155KHz
Frequenz Vertikal:	50 ~ 100Hz

VIDEO EINGANG

Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C
---------------------------	---

ERGONOMIE

Höhenverstellbarkeit (mm):	110
Schwenken:	120°
Neigung (Vorr/Zurück):	-5° / 40°

GEWICHT (IMPERIAL)

Netto (lbs):	20.1
Netto ohne Standfuss (lbs):	14.8
Brutto(lbs):	32.4

GEWICHT (METRISCH)

Netto (kg):	9.1
Netto ohne Standfuss (kg):	6.7
Brutto (kg):	14.7

ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)

Verpackung (in.):	36.2 x 19 x 11
Physikalisch (in.):	31.8 x 16.67~21 x 8.6
Physikalisch ohne Standfuss (in.):	31.8 x 15.3 x 4.6

ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)

Verpackung (mm):	920 x 482 x 280
Physikalisch (mm):	807 x 423.4~533.4 x 217
Physikalisch ohne Standfuss (mm):	807 x 388 x 116

ALLGEMEIN

Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
VERPACKUNGSINHALT:	VG3456C x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1
Recycling/Entsorgung:	Bitte entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen.
Garantie:	5 Jahre Vorab Austausch
Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT

