


ALTHEA11W 2-Port 33W USB PD-PPS-Ladegerät, QC 3.0

Product Images



Short Description

- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- USB-C-Ausgang: DC 3.3-11V/3A, 3.3-16V/2A (PPS); 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (PD)
- USB-A-Ausgang: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (QC 3.0)
- USB-C + USB-A-Ausgang: 5V/3A
- Lädt Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintendo Switch, iPad, iPhone und andere USB-PD-kompatible Geräte auf

Description

Das USB-Ladegerät ALTHEA11W bietet effiziente und schnelle Aufladung über einen USB-Type-C-Port mit Power-Delivery- (PD) Technologie, der Geräte, wie Samsung Galaxy S21/S20/Note10/Note20, Nintendo Switch, iPad, iPhone usw., automatisch erkennt und mit bis zu 33W Leistung auflädt. Das Ladegerät ist vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung geschützt und eignet sich dank seines kompakten, leichten Designs optimal auf Reisen und als täglicher Begleiter.

Additional Information

Number of outputs	2
USB Type-A ports quantity	1
Fast charging technology	Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
USB Type-C ports quantity	1
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	2
Port 1 Power Output	USB-C output: DC 3.3-11V/3A, 3.3-16V/2A (PPS); 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (PD)
Port 2 Power Output	USB-A output: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (QC 3.0)
Power Plug Type	EU
Tiefe des Pakets	71 millimeter
Höhe des Pakets	117 millimeter
Breite des Pakets	32 millimeter
Gewicht der Verpackung	10 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Inhalt des Pakets	Quick installation guide
USB Power Delivery revision	3.0
Produkt Höhe	30 millimeter
Produkt Breite	40.2 millimeter
Produkt Tiefe	65.7 millimeter
Produkt Gewicht	66.5 gram
Operating temperature (T-T) Max	40 celsius
Operating temperature (T-T) Min	0 celsius

Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	10%
Operating relative humidity (H-H) Max	80%
Operating relative humidity (H-H) Min	20%
Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Weiß
EAN	4015867227527
Modellnummer	ALTHEA11W
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1 ampere
Maximum power	33 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit

