

OZUL03UK 100W GaN USB PD Desktop-Ladegerät, Integriertes USB-C-Kabel

Product Images



Short Description

- Ausgabe: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 5.0~20.0V/5.0A (PPS)
- USB-Power-Delivery- (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
- Entspricht dem Programmable Power Supply (PPS) Standard zur Verbesserung der Ladeeffizienz und Reduzierung der Hitzeentwicklung
- Schutz gegen Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung
- Gesamtlänge: 270cm (150cm USB-C-Kabel + 120cm Netzkabel)

Description

Das USB-PD-Ladegerät bietet eine sichere, zuverlässige und komfortable zweite Stromversorgungslösung für Heim und Büro sowie eine vielseitige Option auf Reisen. Das Gerät eignet sich zudem ideal als Ersatz für beschädigte oder verlorengegangene Netzteile. Sie Erkennt automatisch die angeschlossenen Geräte und lädt diese mit bis zu 100W auf, wie z. B.: MacBook Pro/Air, Chromebook, Nintendo Switch, Samsung usw. Das Ladegerät ist geschützt gegen Überlastung, Kurzschlüsse und Überhitzung.

Additional Information

Number of outputs	1
Fast charging technology	Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS)
Programmable power supply (PPS) (YES/NO)	Ja
Material des Gehäuses	Polycarbonate (PC)
Number of simultaneously connected devices (max)	1
Port 1 Power Output	output: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/5.0A (PD); 5.0~20.0V/5.0A (PPS)
Cables included	AC, USB Type-C
Power Plug Type	UK
Länge des Kabels	150 centimeter
Tiefe des Pakets	60 millimeter
Höhe des Pakets	184 millimeter
Breite des Pakets	140 millimeter
Gewicht der Verpackung	54 gram
Code des Harmonisierten Systems (HS)	850440
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Inhalt des Pakets	Quick installation guide, AC Power Cable UK
USB Power Delivery revision	3.0
Operating temperature (T-T) Max	35 celsius
Operating temperature (T-T) Min	-20 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max	90%
Storage relative humidity (H-H) Min	5%
Operating relative humidity (H-H) Max	90%
Operating relative humidity (H-H) Min	5%

Storage temperature (T-T) Max	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min	-20 celsius
Farbe	Grey
EAN	4015867235010
Modellnummer	OZUL03BUK
Maximum AC Input	240 volt
Minimum AC Input	100 volt
Eingangsstrom	1.8 ampere
Maximum power	100 watt
Icecat_Power protection features	Over current, Over power, Short circuit
Produkt Höhe	31 millimeter
Produkt Breite	131.5 millimeter
Produkt Tiefe	57.5 millimeter
Produkt Gewicht	220 gram

