


XORO HTC 1949 V2 (XOR400716)

18.5" HD Fernseher mit integriertem DVD Player und HD Triple Tuner (DVB-S2/T2/C), HD Mediaplayer und CI+ Schacht





- HD TV mit 16:9 Seitenverhältnis (1366 x 768 Pixel, 18.5"/47cm)
- D-LED Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Verbrauch und hervorragende Bildqualität
- HD Triple Tuner: Empfängt digitales Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen
- Integrierter DVD Player mit Slot-In Technologie
- Unterstützt CI+ Module (z.B. das CI+ Modul für den Empfang von HD+)
- Leistungsfähiger USB HD Mediaplayer (unterstützt AVI, MKV, HD MPEG4 uvm.)
- HDMI, SCART, YPbPr und VGA Eingang (bspw. für Nutzung als PC Monitor)
- Analoger & Digitaler TV Tuner mit Videotext
- Installationsassistent, vorprogrammierte Senderliste für Deutschland (ASTRA 19.2°)
- Hotel-Modus (Lautstärke begrenzen, Funktionen sperren, Im-/Export von DVB-S Senderlisten usw.)
- Mit freenet TV CI+ Modul auch für die privaten HD DVB-T2 Sender geeignet
- 12V Anschluss (230V Netzteil im Lieferumfang)

Allgemeine Daten

Marke:

Modellbezeichnung:

Energieeffizienzklasse:

Bildschirmgröße:

Jährlicher Energieverbrauch (1000 Stunden):

Leistungsaufnahme (Betrieb): Leistungsaufnahme (Standby):

Leistungsaufnahme (Ausgeschaltet):

Blei / Quecksilbergehalt:

Spitzenluminanzverhältnis:

Bildschirmauflösung:

Panel-Typ:

Spannungsversorgung:

Abmessungen/Gewicht:

Weiteres:

XORO

XORO HTC 1949 V2

F

47 cm / 18,5"

15 kWH (Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art

der Nutzung des Fernsehgerätes ab.)

15 Watt

< 0,5 Watt

0 Watt

0 mg / 0 mg

80.95 %

1366 x 768 Pixel, 16:9 Seitenverhältnis

I FD

12V DC / 3 A über mitgeliefertes Netzteil (AC 100 - 240 V,

50/60 Hz)

443 x 169 x 309 mm (mit Tischfuß)

443 x 48 x 276 mm (ohne Tischfuß)

2,2 kg (nur Gerät)

Der Fernseher ist für die Wandmontage mit VESA 100

Wandhaltern vorbereitet

Produktdatenblatt



DVD Player (integriert): 12 cm (DVD-Video, Audio-CD, DVD ROM, CD-ROM, VCD,

SVCD)

Audio

Audio-Ausgabe: 2x 3W RMS

Decoder

Video: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.264 (AVC), H.265

(HEVC)

Fernsehen (analog)

Empfang: 49-863MHz

Ton: BG, DK, I, L/L', NICAM/A2

Farbsystem: PAL, SECAM

DVB-S2 Empfänger

Empfang: 950MHz – 2150MHz

Modulation: QPSK/8PSK

Antennenversorgung: 13/18V, max. 500mA

Suchmodus: TP-Scan, Netzwerk, Blindscan

DVB-T2/C Empfänger

Empfang: VHF (174-230MHz), UHF (474-862MHz)

Modulation DVB-T/T2: COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM

Modulation DVB-C: 16-256QAM Bandbreite: 7MHz/8MHz

Weiteres: EPG

Anschlüsse

Video: 1 x HDMI

1 x SCART (RGB)

1 x VGA

1 x AV (FBAS)

1 x Komponenten (YPbPr)
Audio: 1 x Stereo Eingang (AV)

1 x PC Audio Ein

1 x Kopfhörerausgang

1 x digitaler Ausgang (S/PDIF koaxial)
Antenne: LNB-IN (DVB-S2, F-Buchse, 750hm)

ANT-IN (Analog/DVB-C/T2, IEC, 75Ohm)

Andere: USB 2.0

Common Interface (CI+)

Media Player

Speichermedien: USB Massenspeicher mit FAT32/NTFS Container: AVI, MKV, TS, MPG, MP4, VOB

Video Codecs (1080p): MPEG1, MPEG2, MPEG4 (H264/H265)

Audio Codecs: MPEG, MP3
Bilder: JPEG, BMP, PNG
USB-Speicher: FAT32/NTFS

Betriebsbedingungen

Temperatur: $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$

Feuchtigkeit: < 90% (nicht kondensierend)



Produktdatenblatt



Handelsdaten

Kartonabmessungen:

Gewicht: EAN:

Artikelnummer:

488 x 92 x 330 mm

2,85 kg

4260427613214 XOR400716

Lieferumfang

Fernseher Fernbedienung Bedienungsanleitung

Netzteil Tischfüsse

