

TFS-Dialog 300 Serie

Für a/b-Schnittstellen ausgelegtes Edelstahl-Türsprechsystem, das nicht nur in puncto Design glänzt

- Universelles Edelstahl-Türfreisprechsystem für die Unterputzmontage
- 1–4 großflächige Klingeltaster, optional als Lichttaster verwendbar
- Strom sparende LED-Beleuchtung mit stufenlos einstellbarem Farbton (kalt-weiß bis warm-gelb)
- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik



Das Edelstahl-Türsprechsystem von Auerswald setzt neue Designakzente an Ihrer Tür. Großflächige Taster mit integrierter, Strom sparender LED-Beleuchtung führen den Besucher sicher zum gewünschten Ziel. Eine bereits vorhandene Auerswald-Installation kann auf einfachste Weise auf das TFS-Dialog 300 umgerüstet und so auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Das Türsprechsystem wird einfach auf die vorhandene Unterputzdose geschraubt. Für Neuinstallationen wird eine passende Unterputzdose mitgeliefert.

Auch diese a/b-Variante unserer Türfreisprechstellen wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen analogen Teilnehmerport Ihrer Telefonanlage angeschlossen

Features

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 3.0 - Technische Änderungen vorbehalten

Funktionen

- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- Universelles Edelstahl-Türfreisprechsystem für die Unterputzmontage
- 1 – 4 großflächige Klingeltasten (TFS-Dialog 301 bis TFS-Dialog 304), optional als Lichttaste verwendbar
- Strom sparende LED-Beleuchtung mit stufenlos einstellbarem Farbton (kaltweiß bis gelb)
- Programmierung der Rufnummern und Grundfunktionen über Telefon
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte (verschleißfrei) für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Exzellente Sprachverständlichkeit, frequenzoptimierte Verstärkerelektronik

Technische Daten

- **Versorgungsanschluss:** a/b-Nebenstellenanschluss
- **Wahlverfahren:** MFV
- **Betriebsspannung aus a/b-Port:** 16–60 V DC
- **Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional für Ausgänge und LED-Beleuchtung):** 8–18 V AC
- **Strombedarf für LED-Beleuchtung (Klingeltrafo):** 35–40 mA
- **Schleifenstrom, betriebsartabhängig:** <1 mA / 20–60 mA
- **Kontaktbelastbarkeit Türöffner:** 18 V AC / 40 V DC, 2 A
- **Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht:** 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
- **Lautsprecher:** Ø 50 mm
- **Gehäuse Elektronikeinheit:** Kunststoff
- **Temperaturbereich:** -20°C–50°C
- **Material Montageplatte:** Edelstahl (V2A; 1.4301), 2 mm
- **Abmessungen (B x H):** 136 mm x 227 mm
- **Abstand zwischen den Befestigungslöchern:** 193 mm
- **Einbautiefe:** 39 mm
- **Abmessungen Unterputzkasten (B x H x T):** 118 mm x 202 mm x 45 mm
- **Gewicht:** ca. 685 g
- **Schutzart:** IP 22 (im eingebauten Zustand)
- **Sicherheit:** CE

Lieferumfang

- Edelstahl-Türsprechstelle TFS-Dialog 301/302/303/304
- Unterputz-Montagekasten
- Montagematerial (Dübel, Schrauben)
- Anschluss- und Bedienanleitung

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 301
- **Artikelnummer:** 90161
- **EAN-Code:** 4019377901618

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 302
- **Artikelnummer:** 90162
- **EAN-Code:** 4019377901625

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 303
- **Artikelnummer:** 90163
- **EAN-Code:** 4019377901632

- **Bezeichnung:** TFS-Dialog 304
- **Artikelnummer:** 90164
- **EAN-Code:** 4019377901649