



ICY BOX IB-HUB1417-i3

Frontpanel mit USB 3.0 Type-C™
und Type-A Hub mit Kartenleser

Haupteigenschaften

- 1x USB Type-C™ mit einer Übertragungsrate bis zu 5 Gbit/s
- 2x USB Type-A mit einer Übertragungsrate bis zu 5 Gbit/s
- SD und microSD Dual Kartenleser (UHS-I) bis zu 100 MB/s
- Multi-LUN - ermöglicht das gleichzeitige Verwenden von zwei Karten
- Unterstützt HC-I und XC-I Standards bis zu 2 TB
- Rahmen aus solidem Metall
- Passend für einen Standard 3,5" (8,89 cm) Einbauschaft



Verpackungsinhalt

1x IB-HUB1417-i3, 1x USB 3.0 Type-A zu USB 3.0 20-Pin
1x Schraubensatz, 1x Schnellinstallationsanleitung

Floppy raus, Multifunktion rein

Neu gekauft oder auch lange genutzt - aber was ist das eigentlich für ein Schacht am Gehäuse? Der 3,5" (Floppy-) Schacht in der Front der meisten PC-Gehäuse wurde früher häufig genutzt, findet nun aber kaum noch eine Bedeutung. Der IB-HUB1417-i3 liefert zwei USB Type-A und einen Type-C™ Anschluss, ergänzt durch den Kartenleser, um den Platz des 3,5" Schachtes sinnvoll auszunutzen.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Modell | IB-HUB1417-i3 |
| Artikel Nr. | 60433 |
| EAN-Code | 4250078168218 |
| Marke | ICY BOX |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Metall, 1 mm stark |
| Benötigter Platz | 1x 3,5" Schacht |
| Anschluss zum Hostcomputer | USB 3.0 20-Pin |
| Kartenschächte | 1x MicroSDHC, 1x SDHC |
| Kartenkapazität | 2 TB |
| Schnittstelle | 1x USB 3.0 Type-C™ 2x USB 3.0 Type-A |

| | |
|------------------------------|--|
| Übertragungsrate | Bis zu 5 Gbit/s |
| Plug & Play | Ja |
| HotSwap | Ja |
| Chipsatz | GL3520 + ASM1543 + GL3224 |
| Stromversorgung | SATA Stromanschluss |
| Gesamtausgabe | 5 V, 900 mA |
| Betriebssystem | Windows® |
| Systemvoraussetzungen | Am Computer muss mindestens ein freier SATA Stromanschluss und interner USB 3.0 20-Pin-Anschluss verfügbar sein. Der Hostcomputer muss darüber hinaus über einen freien 3,5" Schacht verfügen. |



ICY BOX **IB-HUB1417-i3** Frontpanel mit USB 3.0 Type-C™ und Type-A Hub mit Kartenleser



Frischzellenkur

Mit dem IB-HUB1417-i3 werden Geräte wieder zur kleinen Schaltzentrale. Nun können beispielsweise vorhandene Geräte wie Drucker, USB-Sticks mit Type-C™ und Type-A Anschlüssen, Tastaturen und SD/MicroSD wieder unkompliziert und frustfrei genutzt werden, ohne dass mühselig ein freier Anschluss gesucht oder etwas umgesteckt werden muss.



Manches werden wir nicht vermissen

Dank der Multi-LUN Unterstützung weist sich jedes logische Laufwerk als eigenständiges Gerät aus. Dadurch kann auf beide SD-Karten gleichzeitig zugegriffen und Daten kopiert werden. Damit ist das sonst übliche hin-und-her gesteckte von SD-Karten ein Ding der Vergangenheit.



Nicht nur nützlich, sondern auch gut aussehend

Geräte, die wir täglich nutzen, sollen nicht nur funktionieren, sondern uns auch optisch ansprechen. Der IB-HUB1417-i3 mit seiner schlichten, schwarzen Lackierung des stabilen Metall-Gehäuses möchte uns hier besonders gefallen - und hat damit Erfolg.

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 40 Stk./Karton
Gesamtgewicht: 11,6 kg/Karton
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,273 kg
Nettogewicht: 0,151 kg

Abmessung/Karton: 340x340x330 mm
Abmessung (mit Verp.): 31x151x151 mm
Abmessung des Artikels: 137x101x25 mm
Ursprungsland: China

