



Toslink Digitales Optisches Audiokabel

2 x Toslink S/PDIF-Stecker, 2 m, vergoldete Kontakte, schwarz

Part No.: **356077**

EAN-13: 0766623356077 | UPC: 766623356077

Toslink Kabel - SPDIF optisches, digitales Audiokabel, Stecker auf Stecker (St/St), in Premium HiFi-Qualität für brillanten Sound in Ihrem Heimkino

Holen Sie sich das ultimative Klangerlebnis in Ihr Heimkino mit dem digitalen Toslink S/PDIF Audiokabel von Manhattan. Es überträgt unübertroffenen High-Definition Surround Sound zwischen AV-Komponenten mit Glasfaserschnittstelle. Entdecken Sie Ihre Lieblingsfilme, -musik und -Games neu mit kristallklarem Klang. Dieses optische Audiokabel ist ideal für alle Geräte mit optischer Schnittstelle wie AV-Receiver, Verstärker, Soundbars, Soundsysteme, Fernseher, PCs, Audiosplitter, PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox® (One/360) und mehr.

Modernste Übertragungstechnologie plus vergoldete Kontakte

Die hochwertige Glasfaser sorgt für die bestmögliche Übertragungsleistung, ohne die Klangqualität im Geringsten einzuschränken. Im Gegensatz zu HDMI-Kabeln sind die hier verwendeten Lichtwellen 100% immun gegen Störungen aus Funkwellen (RFI) oder elektromagnetische Interferenzen (EMI). Die vergoldeten Kontakte sind vollständig korrosionsbeständig, auch über sehr lange Zeiträume und unabhängig von Umgebungsbedingungen.

Merkmale:

- Zwei Toslink S/PDIF-Stecker zum Anschluss eines Zuspieldgeräts an ein Audioausgabegerät
- Premium HiFi-Qualität mit verlustfreier Glasfaser ohne Interferenzen
- Ideal für alle Geräte mit optischer Schnittstelle wie AV-Receiver, Verstärker, Soundbars, Soundsysteme, Fernseher, PCs, Audiosplitter, PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), Xbox® (One/360) und mehr
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
- Vollständig immun gegen EMI und RFI
- Kompatibel mit allen S/PDIF In/Out- und OPT In/Out-Ports
- Flexibler, robuster Mantel mit strapazierfähiger Zugentlastung
- Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE

Allgemein:

- 2 x Toslink-Stecker (S/PDIF, optisch)
- Vergoldete Kontakte
- PVC-Tülle mit Zugentlastung
- Optische Glasfaser
- PVC-Mantel
- Länge: 2 m
- Außendurchmesser (OD) Mantel: 2,2 mm
- Außendurchmesser (OD) Glasfaser: 1 mm
- Biegeradius: 20 mm
- Zugkraft/Druckfestigkeit: 25 kg (250 N)
- Gewicht: 15 g

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 50°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20 - 70°C

Lieferumfang

- Toslink Digitales Optisches Audiokabel

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:

- #356060 - 1 m

- #356084 - 3 m
- #356091 - 5 m

Hinweis: Bevor Sie das Kabel verwenden, nehmen Sie bitte von jedem Stecker die Staubschutzkappe ab.



