COMmander® 8U_{P0}-Modul

Erweiterungsmodul um 8 U_{P0}-Ports zur 2-Draht-Anbindung von System- und ISDN-Endgeräten für COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie.

- 2-Draht-Anbindung von Systemtelefonen und ISDN-Endgeräten
- 8 U_{P0}-Ports für den Anschluss von COMfortel Systemtelefonen
- Mehrgeräteanschluss Euro-ISDN (DSS-1) in Verbindung mit dem UP_0/S_0 Adapter

Mit dem COMmander 8U_{P0}-Modul wird der COMmander Basic.2, Business und 6000-Serie um acht 2-Draht-U_{P0}-Ports aufgerüstet. Die ISDN-Systemtelefone der COMfortel-Serie können dank ihrer automatischen U_{P0}-/S_0-Erkennung direkt an den U_{P0}-Ports angeschlossen werden. In Verbindung mit dem U_{P0}/S_0 Adapter steht am Ende der 2-Draht-Leitung ein Standard- ISDN-Anschluss zur Verfügung, an dem die COMfortel-Systemtelefone und normale ISDN-Endgeräte betrieben werden können.

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG

Features

Anschlussmöglichkeiten

- 8 U_{P0}-Ports, für den direkten Anschluss von COMfortel-Systemtelefonen und des U_{P0}/S_0 Adapters
- Anschaltung über abziehbare Schraubklemmen (nur $8U_{P0}$-Modul)

Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

$8U_{P0}$-Modul

- COMmander Basic
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic.2 19“ (BA-P08 erforderlich)
- COMmander Business
- COMmander Business 19“ (BU-P16 erforderlich)
- COMmander 6000
-

$8U_{P0}$-R-Modul

- COMmander 6000R
- COMmander 6000RX

Technische Daten

- **Betriebsspannung**: aus dem COMmander-Grundgerät
- **Einbau**: Steckplatz im Gehäuse des COMmander
- **Anschlüsse:** 8 U_{P0}-Ports
- **Reichweite interne U_{P0}-Ports**: ca. 1.000 m bei d=0,6 mm
- **Abmessungen** (B x H x T): 293 mm x 97 mm x 16 mm ($8U_{P0}$), 25 mm x 261,8 mm x 143,5 mm ($8U_{P0}$-R)
- **Gewicht**: ca. 123 g ($8U_{P0}$), ca. 207 g ($8U_{P0}$-R)
- **Sicherheit**: CE

Lieferumfang

- COMmander $8U_{P0}$-Modul bzw. $8U_{P0}$-R-Modul

Bestellinformation

- **Bezeichnung**: COMmander $8U_{P0}$-Modul
- **Artikelnummer**: 90428
- **EAN-Code**: 4019377904282

- **Bezeichnung**: COMmander $8U_{P0}$-R-Modul
- **Artikelnummer**: 90679
- **EAN-Code**: 4019377906798

Copyright © 2014 Auerswald GmbH & Co. KG
Version 4.0 - Technische Änderungen vorbehalten