

## COMmander® S<sub>2M</sub>-Modul

Erweiterungsmodul für den Anschluss des COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie an einen Primärmultiplexanschluss (S<sub>2M</sub>) mit bis zu 30 B-Kanälen zum Amt.

- 1 S<sub>2M</sub>-Anschluss mit bis zu 30 Kanälen zum Amt, steht als abnehmbare Steckklemme und RJ-45-Buchse zur Verfügung
- Passiver Anschluss für Prüfmittel
- Kanäle richtungsabhängig konfigurierbar (kommend, gehend oder kommend und gehend)
- Anzahl der verwendbaren Kanäle konfigurierbar
- LEDs zur Signalisierung verschiedener Betriebszustände
- Spannungsversorgung des NTPM über das Modul möglich



Mit dem COMmander S<sub>2M</sub>-Modul wird der COMmander Basic.2, Business und die COMmander 6000-Serie um einen S<sub>2M</sub>-Port zum Anschluss an einen Primärmultiplexanschluss mit bis zu 30 B-Kanälen des Netzbetreibers erweitert. Die Kanäle können richtungsabhängig (kommend, gehend oder kommend und gehend) konfiguriert werden..

## Features

- S<sub>2M</sub>-Anschluss mit bis zu 30 Kanälen zum Amt, steht als abnehmbare Steckklemme und RJ-45-Buchse zur Verfügung
- Passiver Anschluss für Prüfmittel
- Kanäle richtungsabhängig konfigurierbar (kommend, gehend oder kommend und gehend)
- Anzahl der verwendbaren Kanäle konfigurierbar
- LEDs zur Signalisierung verschiedener Betriebszustände
- Spannungsversorgung des NTPM über das Modul möglich

### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

#### S<sub>2M</sub>-Modul

- COMmander Basic
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic.2 19" (BA-S2M erforderlich)
- COMmander Business
- COMmander Business.2 19" (BU-S2M erforderlich)
- COMmander 6000

#### S<sub>2M</sub>-R-Modul

- COMmander 6000R
- COMmander 6000RX

## Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem COMmander-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse des COMmander
- **Amtanschlüsse:** 1 S<sub>2M</sub>-Port, TK-Anlagenanschluss (PTP, Euro-ISDN, DSS-1)
- **Abmessungen** (B x H x T): 293 mm x 97 mm x 16 mm (S<sub>2M</sub>), 25 mm x 261,8 mm x 143,5 mm (S<sub>2M</sub>-R)
- **Gewicht:** ca. 105 g (S<sub>2M</sub>), ca. 162 g (S<sub>2M</sub>-R)
- **Sicherheit:** CE

## Lieferumfang

- COMmander S<sub>2M</sub>-Modul bzw. S<sub>2M</sub>-R-Modul

## Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMmander S<sub>2M</sub>-Modul
- **Artikelnummer:** 90426
- **EAN-Code:** 4019377904268
  
- **Bezeichnung:** COMmander S<sub>2M</sub>-R-Modul
- **Artikelnummer:** 90674
- **EAN-Code:** 4019377906743