



## ICY BOX IB-CR401-C3

### Externer Multi-Kartenleser mit Type-C™ USB 3.0 Anschluss

#### Hauptigenschaften

- Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
- 3x Kartenleserschacht: CF, SD 4.0, microSD 4.0
- Unterstützt die SD 4.0/UHS-II Spezifikationen (SDXC-II / SDHC-II)  
Übertragungsraten bis zu 300 MB/s werden unterstützt
- Multi-LUN – ermöglicht das gleichzeitige Verwenden von allen Karten
- Mit integriertem Type-C™ Anschlusskabel
- USB 3.0 Schnittstelle bis zu 5 Gbit/s



Verpackungsinhalt  
IB-CR401-C3, Handbuch

## Type-C™ USB 3.0 Multi-Kartenleser

Der Type-C™ USB 3.0 Multi-Kartenleser wurde zur Anschlussenerweiterung Ihres Computersystems entwickelt. Mit dem IB-CR401-C3 können Sie über nur eine USB Type-C™ Schnittstelle Ihres Computers SD 4.0, microSD 4.0 und CF Karten verwenden. Die Karten können gleichzeitig von PC, Notebook etc. gelesen oder beschrieben werden. Der Type-C™ USB 3.0 Kartenleser mit UHS-II Unterstützung erlaubt schnelle Datenübertragung selbst beim Übertragen großer Dateien oder dem gleichzeitigen Beschreiben mehrerer Karten.

#### Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Modell</b>                           | IB-CR401-C3   |
| <b>Artikelnr.</b>                       | 60379   |
| <b>EAN Code</b>                         | 4250078167051   |
| <b>Marke</b>                            | ICY BOX   |
| <b>Farbe</b>                            | Anthrazit   |
| <b>Material</b>                         | Aluminium & Kunststoff  |
| <b>USB Anschlüsse</b>                   | 1x USB Type-C™  |
| <b>Kartenschacht 1</b>                  | microSDHC / microSDXC / microSD 3.0 (UHS-I)<br>/ microSD 4.0 (UHS-II) |
| <b>Kartenschacht 2</b>                  | SDHC / SDXC / SD 3.0 (UHS-I) / SD 4.0(UHS-II)                         |
| <b>Kartenschacht 3</b>                  | CF bis zu UDMA166   |
| <b>Übertragungsrate USB 3.0</b>         | Bis zu 5 Gbit/s   |
| <b>Übertragungsrate SD 1.1/2.0 (HS)</b> | Bis zu 25 MB/s  |
| <b>Übertragungsrate SD 3.0 (UHS-I)</b>  | Bis zu 100 MB/s   |
| <b>Übertragungsrate SD 4.0 (UHS-II)</b> | Bis zu 300 MB/s   |

#### Übertragungsrate CF -UDMA166

Bis zu 160 MB/s

#### Stromverbindung

Stromversorgung über USB

#### Plug & Play

Ja

#### Betriebssystem

Windows®, macOS®

#### Systemvoraussetzungen

Computer mit USB 3.0 Type-C™ oder Thunderbolt™  
3 Type-C™ Schnittstelle  
SD 4.0 und microSD 4.0 Karten werden benötigt  
um Datentransferraten bis zu 300 MB/s erreichen  
zu können. CF -UDMA166 Karten werden benötigt  
um Datentransferraten bis zu 160 MB/s erreichen  
zu können. Abwärtskompatibel zu allen früheren SD  
Kartenversionen.



## ICY BOX **IB-CR401-C3**

### Externer Multi-Kartenleser mit Type-C™ USB 3.0 Anschluss



### Der neue Standard

Type-C™ USB 3.0 Anschlüsse haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Laptops und mobile Geräte und es ist nicht mehr nötig, den Stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken. Er wird immer passen und dem Anwender dadurch viele kleine Aufreger ersparen.



### Sinnvolles Computerzubehör

Da digitale Geräte wie Kameras, Camcorder, Diktiergeräte und andere Geräte, Audio- und Videoaufnahmen auf verschiedenen Kartenformaten speichern, hilft es, eine vielseitiges Übertragungstool zur Hand zu haben. Sparen Sie sich die Mühe unter Verwendung verschiedener Kartenleser Dateien zwischen verschiedenen Computern und Festplatten zu bewegen und verwenden einfach den ICY BOX IB-CR401-C3 Kartenleser.



### Kompatibel mit verschiedenen Speicherkarten

Im Detail haben Sie die Möglichkeit, folgende SD Kartenformate mit Ihrem IB-CR401-C3 zu verwenden. SDHC/XC, micro SDHC/XC, SD 3.0/4.0 (UHS-I/UHS-II) und CF Speicherkarten. Er ist kompatibel mit den meisten gängigen Betriebssystemen, und alles was Sie brauchen, ist ein mit USB-Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Type-C™ ausgestatteten Computer um den IB-CR401-C3 verwenden zu können.

#### Logistische Daten

**Verpackungseinheit:** 60 Stk./Karton  
**Gesamtgewicht:** 9,10 kg/Karton  
**Bruttogewicht (mit Verp.):** 0,137 kg  
**Nettogewicht:** 0,066 kg

**Abmessung/Karton:** 430x440x240 mm  
**Abmessung (mit Verp.):** 25x100x203mm  
**Abmessung des Artikels:** 49x77x17 mm  
**Ursprungsland:** China

