

Silver Series

Power Supply ATX 3.1



Hauptmerkmale

- ATX 3.1 und PCIe 5.1
- 80 PLUS Silber Zertifiziert
- Full Range 100 ~ 240V
- Taiwan 105°C Kondensator
- Premium 16AWG Kabel
- HDB Lüfter
- Aktiv PFC
- Zweite Generation GPU-VR
- 10 Jahre Garantie

AC Eingang	Spannung 100~240V Stromstärke 15~6A Frequenz 50Hz/60Hz				
DC Ausgang Max	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	18A	18A	70.83A	0.3A	3A
	110W		850W	3.6W	15W
Gesamtleistung	850W				

AC Eingang	Voltage 100~240V Current 15~6A Frequency 50Hz/60Hz				
DC Ausgang Max	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	18A	18A	62.5A	0.3A	3A
	110W		750W	3.6W	15W
Gesamtleistung	750W				

Verpackungsinhalt

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1 x Netzteil | 1 x Kabelbinder |
| 1 x Schraubensatz | 1 x Handbuch |
| 1 x Kaltgerätekabel 1,80 Meter | 1 x Servicekarte |

Logistische Daten

VPE: 5 Stk./Karton; Gesamtgewicht: 13,2 kg;

Abmessung/Karton: 510x315x236mm

Bruttogewicht: 2,32 kg; Nettogewicht: 2,06 kg;

Abmessung (Verp.): 297x208x100 mm;

Artikel	EB-850
Artikel Nr.	12006
EAN/GTIN	4262478810062
Zolltarif-Nr.	84718000

Artikel	EB-750
Artikel Nr.	12007
EAN/GTIN	4262478810079
Zolltarif-Nr.	84718000

Spezifikation


Dimension: 150 x 140 x 86 mm

Cable: Fixed Cables


Geeignet für Betriebstemperatur: 5°C ~ 40°C.

Geeignet für Gebiete bis zu 2000 Meter über dem Meeresspiegel.


1x (550mm) Main 20+4 Pin



1x (700mm + 150mm) CPU 8 Pin




1x (450mm + 150mm) PCI-E 6+2 Pin



1x (600mm) 12V-2x6 12+4 PIN



2x (450mm + 150mm + 150mm + 150mm) SATA



2x (450mm + 150mm) IDE

