8-1 Tragbare USB Type-C® Dock 10 Gbit/s auf HDMI™ und DisplayPort™ 8K30Hz PD Max.100Watt

Produktname:
8-1 Tragbare USB Type-C® Dock 10 Gbit/s auf HDMI™ und DisplayPort™ 8K30Hz PD Max.100Watt

Produktserie: Hub

Artikelcode: CSV-2551

EAN code: 8719214473488

UPC code: 841615103737

Beschreibung:
• 8-PORT USB Type-C®: Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten eines USB-Type-C-Computers® um drei USB-10-Gbit/s-Anschlüsse (2x USB Typ-A, 1x Type-C®) und einen Power Delivery 3.0 USB Type-C-Anschluss® max. 100 Watt.
• 1 GBASE-T GIGABIT ETHERNET: Verfügt über einen 1-Gbit-Netzwerk-controller, der Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s liefert; Für Laptops / Geräte ohne USB Typ-A oder Ethernet, wie z.B. MacBook / iPad Air / Pro; USB-Type-C-Konnektivität® bei gleichzeitiger Stromver-sorgung PD3.0.
• ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG: Stromversorgung über den USB-Bus oder über ein externes USB-Type-C-Netzteil®; 100 W Power Delivery 3.0 Pass Through mit 15 W für die tragbare Dock und max. 85 W weitergeleiteter Restleistung für das Aufladen des Hosts (Laptop, iPad).

Im Lieferumfang enthalten:
• 1x 8-1 Tragbare USB Type-C® Dock 10 Gbit/s auf HDMI™ und DisplayPort™ 8K30Hz PD Max.100Watt

Eigenschaften:
• Unterstützt DP1.4 Alt-Mode.
• Unterstützt 2x 4K/30Hz gleichzeitig.
• Unterstützt die Ausgabe von 8/10/12bpc Farbtiefe.
• Unterstützt HDCP 2.2 und HDCP1.4.
• 1x USB Type-C® Datenanschluss und 2x USB Typ-A 2 unterstützen max. 10 Gbit/s Datenübertragung.
• USB-Typ-A-Datenanschluss und 1 USB-Typ-A-Anschluss unterstützen max. 7,5 W (5V@1,5 A) Downstream-Laden pro Anschluss.
• Ethernet-Unterstützung 10M/100M/1000M Bandbreite.
• SD/TF-Kartensteckplätze unterstützen die Übertragung von Daten mit maximal 104 MBit/s, sodass SD/Micro SD gleichzeitig arbeiten können.
• Unterstützt "Fast Role Swap" von PD 3.0, das angeschlossene Gerät wird beim Ausstecken des PD-Adapters nicht getrennt.

Verfügbare Schnittstellen:

Eingang:
• 1x USB 10Gbps

Ausgang:
• 1x USB-C® PD
• 1x HDMI™ 2.0
• 1x DisplayPort™ 1.4
• 1x Ethernet 1G
• 1x USB-A 10Gbps
• 1x USB-A 10Gbps
• 1x MicroSD/SD 4.0

Unterstützte Auflösungen:
2x 4K30Hz

OS-Unterstützung:
Windows 10 oder höher, MacOS 15 oder höher

Weitere Informationen:
• Verpackungsgröße: 6 x 24 x 3.5
• Länge Ausgangskabel ca.: 17cm
• Abmessungen Konnektors:
3.62 x 1.2 x 0.63
3.62 x 1.2 x 0.63
• Produktgewicht: 107
• Verpackungsgewicht: 28
• LDPE Beutel Gewicht: 2
• Gesamtgewicht: 137
• Erfüllt die ROHS, FCC und CE EMI Anforderungen



Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com.

Club 3D verwendet biologisch abbaubare Beutel gemäß EN/DIN 13432

Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen, die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt.

Haftungsausschluss: Obwohl wir uns bemühen, möglichst genaue und aktuelle Informationen bereitzustellen, kann der Inhalt dieses Dokuments veraltet sein, Ungenauigkeiten oder andere Fehler enthalten. Produkte können während ihrer Lebensdauer eine Zertifizierung erhalten. Dadurch werden die Produktspezifikationen und/oder die Leistung in keiner Weise geändert oder verändert. Club 3D wird die aktualisierten Informationen auf der Website www.club-3d.com nach eigenem Ermessen zur Verfügung stellen. Daher übernimmt Club 3D keine Rechte, die auf den Inhalt dieses Dokuments erhoben werden. Einen vollständigen Überblick über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.club-3d.com. Alle anderen Markenzeichen sind Handelszeichen oder eingetragene Warenzeichen und sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Inhalte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Copyright © 2025, Club 3D B.V. www.club-3d.com