

#### Mobiler Doppelmonitor 24" FHD 100Hz









## Full HD, atemberaubende Klarheit:

Ob bei der Arbeit, beim Spielen oder bei der Unterhaltung - mit der Full HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) wird jedes Detail in beeindruckender Klarheit wiedergegeben. Entdecken Sie leuchtende Farben und dynamische Kontraste, die Ihre Lieblingsinhalte zum Leben erwecken.

# Power Delivery über USB-C:

Mit dieser Funktion können Sie Ihre kompatiblen Geräte schnell und effizient aufladen, sei es Ihr Laptop, Smartphone oder andere Geräte. Vergessen Sie Vergessen Sie sperrige Ladegeräte und profitieren Sie von einer vielseitigen Lösung, die alle Ihre Ladeanforderungen erfüllt.

### **HDR Immersive Experience:**

Diese Technologie bietet intensivere Kontraste, sattere Farben und Helligkeit lebendig, für ein unvergleichliches visuelles Erlebnis. Entdecken Sie jedes Detail in den dunklen und hellen Bereichen Ihrer Spiele, Filme und Fotos, und lassen Sie sich in eine Welt von Realismus und Tiefe entführen.



| Produktname, Modellnummer             |   | JN-DMD-IPS238F-C4                               |
|---------------------------------------|---|---|
| Produktname, Modelinummer  EAN        |   | 4589511171134                                   |
| LAN                                   | Typ des Bildschirms                         | 1PS(ADS)  |
| LCD-Bildschirm                        | Größe                                       | 24"   |
|                                       |   |   |
|                                       | Hintergrundbeleuchtung Leuchtdichte         | E-LED 250cd/m²                                  |
|                                       |   |   |
|                                       | Kontrastverhältnis                          | 1000:1  |
|                                       | Bildwiederholfrequenz                       | 100Hz   |
|                                       | Kontrast (DCR) Pixelabstand                 | Ja  Etun 0.37Emm                                |
|                                       |   | Etwa 0,275mm                                    |
|                                       | Auflösung                                   | FHD (1920x1080)                                 |
|                                       | Bildseitenverhältnis                        | 16:9  |
|                                       | Reaktionszeit (Max)                         | OD: Typ:14ms(GtoG)ms (GtG)                      |
|                                       | Betrachtungswinkel                          | H: 178°   V: 178°                               |
|                                       | Oberflächenbehandlung                       | nicht-glänzend                                  |
|                                       | Anzeige Farbe                               | 16,77 Millionen Farben   sRGB 97%   DCI-P3 87%  |
| Funktion                              | Freesync                                    | NO  |
|                                       | USB-C-Stromversorgung                       |   |
|                                       | Flimmerfrei                                 | JA  |
|                                       | Modus zur Reduzierung von blauem Licht      | JA  |
|                                       | HDCP  | NEIN()  |
|                                       | HDR10                                       | NEIN  |
|                                       | MPRT  | NEIN(100Hz oder mehr)                           |
|                                       | PIP/PBP                                     | NEIN (PBP2-Bildschirm)                          |
| Videoeingabe/Auflösungskompatibilität | DP1   |   |
|                                       | HDMI1                                       | HDMI 1.4 1920x1080 @100Hz                       |
|                                       | HDMI2                                       |   |
| Audio                                 | Audio-Ausgang                               | JA  |
|                                       | Leistung                                    | 2Wx2  |
| Leistung                              | Stromverbrauch                              | Max 45W   Standard 27W   Eco W   StandBy 0,6W   |
| Umgebungsbedingungen                  | Bedingungen für die Betriebstemperatur      | 0°C ~ 40°C                                      |
|                                       | Luftfeuchtigkeit bei Betrieb                | 20% ~ 85%                                       |
| Abmessungen/Gewichte/Funktionen       | Äußere Abmessungen                          | Höhe 0mm x Breite 0mm x Tiefe 0mm               |
|                                       | Abmessungen des Gehäuses                    | Höhe 592mm x Breite 418mm x Tiefe 78mm          |
|                                       | Produktgewicht (kg)                         | Ungefähr 5kg                                    |
|                                       | Gewicht der Verpackung (kg)                 | Ungefähr 6 kg                                   |
|                                       | Neigungsfunktion                            | °.°   |
|                                       | Höhenverstellung                            | mm  |
|                                       | Schwenken                                   | °R; °L  |
|                                       | Drehung                                     | 0   |
|                                       | Kensington                                  | Nein  |
|                                       | AC-Leistungsbereich                         | AC 100-240V 50/60Hz bis DC 20V/2,25A            |
|                                       | Stromanzeige                                | Ein : Blau   StandBy : Rot                      |
|                                       | VESA-Unterstützung                          | 100×100   |
| Zubehör                               | Handbuch/Garantie/Typ-C-Kabel x2 (eines nur | für die Stromversorgung)/HDMI-Kabel/Netzadapter |